GUARDS COMPACT SERIES

inform
"Uninterruptible Energy"

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная Технология 600ВА до 3000ВА

Микропроцессорное управление

Скоростной Автоматический Регулятор Напряжения (AVR)

Интеллектуальная система управления батареями (ABM)

Защита от короткого замыкания, перегрузки

Молниезащита

Диодная Индикация он-лайн, Батареи, Ошибка

Холодный старт и сохранение энергии

Коммуникационный порт и ПО*

Защита тел/модема и интернета от помех*

Компактный размер

*Доступно только в AP моделях

GUARD-S SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	GUARD_S 600A/ AP	GUARD_S 800AP	GUARD_S 1000AP	GUARD_S 1500AP	GUARD_S 2400AP	GUARD_S 3000AP
ВХОД						
Мощность (ВА / Вт)	600/360	800/480	1000/600	1500/900	2400/1440	3000/1800
Напряжение, В	220 ± 25%					
ЧастотаБ, Гу	50 or 60 ± 5 (авто определение)					
ВЫХОД						
Напряжение (от батарей), В	Иммитированная синусоида 230 или 220 +/- 10%					
Частота (от батарей), Гц	50 or 60 ± 1%					
Регулятор напряжения	Автоматически повышает входное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до -25% от номинального Автомотически понижает входное напряжение на 13% когда входное напряжение +9% до +25% от номинального					
Время переключения, Мс	4					
Дисплей	2 LED линейных индикатора/ удержание, зарядка батарей		4 LED линейных индикатора/ удержание, зарядка батарей, перегрузка		5 LED линейных индикатора, перегрузка, AVP, батарея	
БАТАРЕИ						
Тип батарей	Гелиевые, необслуживаемые					
Время заряда	6-8 часов (до 90% от полной емкости)					
Напряжение, В	12		24		48	
Время удержания	5-30 мин (зависит от нагрузки)					
ЗАЩИТА						
Вход ИБП	Защита от короткого замыкания, Перегрузки, Переразряда, повышенного-пониженного напряжения, пиковых перегрузок, Шумоподавление, модем/сеть (Доступно только в AP моделях)					
СООТВЕТСТВИЕ						
Безопасность	EN 50091-1					
EMC	EN 50091-2					
Класс защиты	IP20					
СРЕДА						
Рабочая температура, °C	0-40					
Влажность, %	0-95 без конденсата					
Шум на расстоянии в 1 м, дБ	<40			<45	<50	
КОММУНИКАЦИИ						
RS232 коммуникационный порт	доступно в моделях AP	предоставлено				
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
Вес (кг)	6	7,5	13	16	26.2	28.8
Вес в упаковке (кг)	7	8,5	14,2	17.5	28	30.1
Размеры (мм) ГхШхВ	96x172x355		148x235x361		175x235x460	